


- 自动采集并输出载体的位置信息和姿态信息
- 存储10颗以上星位信息
- 具有自动跟踪和手动跟踪两种方式
- 具有掉电记忆和保护功能
- 具有自检和警告功能



产品型号	GA280
外形尺寸	Φ390mm×360mm
重量	≤13kg
天线类型	线极化VP/HP
工作频率	RX : 10.70 ~ 12.75GHz TX : 13.75 ~ 14.5GHz
接受G/T (俯仰10°)	7.4dB/K@12.25GHz (标准温度27°C , LNB噪声系数0.9dB , 不含天线罩)
发射EIRP (dBW)	43.1dBW@14.25GHz (含40W功放 , 不含天线罩)
交叉极化隔离度	≥30dB
射频输入 (发射)	13.75 ~ 14.5GHz , SMA 50Ω
射频输出 (接收)	950~2150MHz , TNC 50Ω
功耗	90W (平均)
方位范围	360°连续旋转
俯仰范围	0°~90° (80°性能达标)
方位俯仰速度&加速度	> 60°/s ; > 100°/s ²
跟踪精度	≤.2RMS
DC电源	DC18 ~ 32V
工作环境温度	-45°C ~ 70°C
高度 (海拔)	16800m (55000Feet)